





# STORKØKKEN®

god service gør forskellen – før, under, efter



# OPVASK

Forskellige opvaskebehov  
Vi har løsningen





## KEN opvaskemaskiner bliver bare ved og ved og ved...

14.000  
opvaske-  
maskiner i drift  
i Danmark

KEN HYGIENE SYSTEMS blev grundlagt i 1941 på Fyn og er blandt de førende producenter af opvaskemaskiner i verden, hvilket de mange EU-certificeringer vidner om.

I dag står der omkring 14.000 opvaskemaskiner fra KEN rundt om i Danmark. Flere af maskinerne har ovenikøbet kørt i mere end 40 år. Det er velkendt, at KEN opvaskemaskinerne har lang levetid og meget lave levetidsomkostninger.

**En KEN opvaskemaskine har utrolig høj driftssikkerhed og samtidig lave driftsomkostninger. Med et KEN valg er du sikret en pålidelig arbejdskraft langt ud i fremtiden!**



Høj  
driftssikkerhed  
og lave drifts-  
omkostninger



### Kombinér med mindre opvaskestationer

I store erhvervsbyggerier, som Blixens i Aarhus, kan der med fordel laves mindre vaskestationer tæt på spiseområder, således service og mindre køkkenredskaber kan vaskes op tæt på, hvor det anvendes.



### Stor fleksibilitet og markante besparelser

Tænk i fleksible løsninger, som Bogø Kostskole, hvor der er anvendt to KEN DW 412. Det giver stor fleksibilitet og besparelser, når der er tidspunkter, hvor der ikke er så store opvaskemængder.

# KEN DW 340 underbordsopvaskemaskine




Inkl.  
rengørings-  
program



Ideal til: Service - Køkkenredskaber

## KEN DW 340 Ekstra høj indføringshøjde

- Vaskekapacitet: op til 50 kurve pr. time
- Indføringshøjde: 470 mm (kan vaske høje emner)
- Indbygget kemidosering
- Kan indstilles til at angive filterskift bedre og effektiv vandbehandling
- Dansk tekstdisplay
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- El: 400 V - 10,5 kW



**Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,5 ltr**  
**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,029 kg**

Varenr.: 901340

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



# KEN DW 410 hætteopvaskemaskine



Dansk  
tekst i  
betjenings-  
display

**Høj driftstryghed.**  
Unik garanti de første 12 måneder.  
**Gratis udkald** også aften og weekend

**KEN** HYGIENE SYSTEMS®



Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Gryder - o.lign.


## KEN DW 410 CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,027 kg

- Åbningshøjde: 400 mm
- Op til 50 kurve (500 x 500 mm) pr. time
- Nem åbning med håndtag på hættten
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Automatisk kemidoserung
  - Udsugningsstuds
  - Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat den er koblet til ventilationen

**Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr**  
**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,027 kg**

Varenr.: 901410

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>




Tegn serviceaftale og få **GRATIS**  
vagtudkald og et ekstra års garanti

# KEN DW 412 hætteopvaskemaskine



Høj  
indførings-  
højde

Placér start-knap  
hensigtsmæssigt



Start-knap gør det  
nemmere at betjene  
maskinen, da den  
kan placeres hvor  
hensigtsmæssigt,  
væg, bord eller lign.

**Høj driftstryghed.**  
Unik garanti de første 12 måneder.  
**Gratis udkald** også aften og weekend

**KEN** HYGIENE SYSTEMS®



Idel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.


## KEN DW 412 Fulldautomatisk åbning og lukning giver god ergonomi

- Vaskekapacitet: Op til 50 kurve pr. time
- Inkl. kemidosering
- Vælg om udsugningsstuds skal være i højre eller venstre side
- Inkl. ekstern startknap
- Dansk tekst i betjeningsdisplay
- Åbningshøjde: 450 mm
- Optimeret vaskekammer: Kan vaske termo- og slagterkasser (400 x 600 mm)
- Fulldautomatisk åbning af hættetop forbedrer ergonomien
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Power vaskeprogrammer: Fordobling af vaske- og spulekraft, der klarer de meget beskidte emner
- 7 justerbare programmer
- Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat den er koblet til ventilationen
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Dampkondensator

**Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr**  
**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,027 kg**

Varenr.: 901412

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale og få **GRATIS**  
vagtudkald og et ekstra års garanti



## MEIKOs store kapacitet forbedrer opvaskeflowet

MEIKO har ikke blot fokus på at skabe gode produkter, men i lige så høj grad på at skabe et renere miljø, hvorfor deres løsninger er designet til at gøre verden renere og mere hygiejnisk. MEIKOs fokus på miljøet er baseret på tre nøgleprincipper; altid på den sikre side, efterlad ikke spor og vær forsigtig, men hård.

MEIKO er en tysk teknologi- og servicevirksomhed grundlagt i 1927 med visionen om at gøre verden til et renere sted. MEIKO spiller en central rolle i udformningen af i dags opvaskemaskiner. Det der gør MEIKO speciel, er dets evne til at komme med de rette teknologiske løsninger til at imødekomme forskellige behov.

MEIKO afsætter maskiner i hele verden og er førende i markedet for opvaskemaskine teknologi.

MEIKO garanterer de oplyste forbrugsdata, din sikkerhed for beregninger og forventning til besparelser.



[Læs mere om MEIKO her](#)



Nordsjællands Serviceudlejning



Hansenberg



Tivoli Hotel & Congress Center

### Fokus på optimalt arbejds- og indemiljø

Opvaskemaskinerne er lavet til at gøre dit arbejdsmiljø så perfekt og nemt som muligt.

### Opvask både til det mindre og det store køkken

Opvaskemaskiner fås i alle størrelser til alle behov, lige fra grovopvaskere til store tunnelopvaskemaskiner.

# M-iClean UL grovopvaskemaskine



Klar til drift




Vasker



Fejlindikation

**Kompakt  
underbords  
grovopvaske-  
maskine**



**Ideal til:** Bestik - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

## M-iClean UL Åbningshøjde 435 mm


- Vaskekapacitet: Op til 40 kurve pr. time
- 600 mm dyb opvaskekurv (500 x 600 mm kurve)
- Specialkurv til fx GN bakker og 600 x 400 mm plader. Op til 9 plader ad gangen
- Når den ikke bruges, reduceres opvarmning af varmelegemer og går i det økonomiske program ECO-mode
- Inkl. kemidoserer
- El: 400 V - 11 kW
- Mulighed for: Dampkondensator  
Understel  
Indbygget osmoseanlæg



**Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,8 ltr  
CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,038 kg**

Varenr.: 900220

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale

# M-iClean HL grov- og universalopvaskemaskine

Fleksibel placering af display – smart, hvis maskinen er placeret i et hjørne



Ideal til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

## M-iClean HL Åbningshøjde 560 mm


- Vaskekapacitet: Op til 60 kurve pr. time
- Automatisk hætteløft
- Vasker både termokasser, rørekedler og slagterkasser m.m.
- Kurvestørrelse 650 x 500 mm
- Inkl. kemidosering
- El: 400 V - 10 kW
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg  
Ventilation og varmegenvinding

Mulighed for indbygget osmoseanlæg

**Skyllevandsforbrug pr. vask: 3 ltr**  
**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,023 kg**

Varenr.: 900156

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale



# M-iClean HXL PW / HXL dobbeltkurvsmaskiner



Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

## M-iClean HXL PW / M-iClean HXL Fleksibelt placeret display

- Vaskekapacitet: Op til 120 kurve pr. time
- Fleksibelt display, placeres hvor det fungerer bedst for jer – smart, hvis maskinen er placeret i et hjørne
- Automatisk hætteløft
- Kurvestørrelse 2 x 500 x 500 mm
- Åbningshøjde på 505 mm
- Inkl. kemidoserer
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
  - Kraftigere spuletryk med Powerwash
  - Indbygget ventilationssystem
  - Varmegenvinding

Mulighed for  
indbygget  
osmoseanlæg

Varenr.: 900154

- El: 400 V - 29,6 kW

**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,034 kg**


Varenr.: 900157

- El: 400 V - 20,1 kW

**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,023 kg**

**Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,9 ltr**

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale

# FV 130.2/250.2 grov- og universal opvaskemaskiner



Frontbetjent åbning sikrer ergonomisk påfyldning af tungt gods



Ideel til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

## FV 130.2/250.2 Frontbetjente opvaskemaskiner

### FV 130.2

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Manuel hætteåbning
- Åbningshøjde på 740 mm
- Mål på kurv 850 x 750 mm
- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi
- El: 400 V - 15 kW
- Inkl. kemidosering

#### Skyllevandsforbrug

pr. vask: **5,8 ltr**

CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*:

**0,069 kg**

Varenr.: [900691](#)

### FV 250.2

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Manuel hætteåbning
- Åbningshøjde på 890 mm
- Mål på kurv 1310 x 650 mm
- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi
- El: 400 V - 22,8 kW
- Inkl. kemidosering

#### Skyllevandsforbrug

pr. vask: **9 ltr**

CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*:

**0,10 kg**


Varenr.: [900692](#)



# DV 270.2 grov- og universalopvaskemaskine



Ergonomisk  
gennemløbs-  
maskine




Ideal til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagtekasser o.lign.

## DV 270.2 Stort opvaskeareal

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Fulldautomatisk åbning - god for ergonomien
- Stor kapacitet og velegnet til store emner, mål er 690 x 1310 mm
- Åbningshøjde på 650 mm
- Inkl. kurv på hjul for nem påfyldning og ergonomisk korrekt håndtering
- El: 400 V- 22,5 kW
- Inkl. kemidoserer
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg

Specialrist, så den kan anvendes til 500 x 500 mm opvaskekurve




Mulighed for:  
Indbygget  
osmoseanlæg

**Skyllevandsforbrug pr. vask: 8 ltr**  
**CO<sub>2</sub> udledning pr. kurv\*: 0,10 kg**

Varenr.: 900081

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale



## KOMPETENT SERVICE ER AFGØRENDE FOR ET KØKKEN, DER ALDRIG MÅ GÅ I STÅ...

Vi har 40+ egne serviceteknikere  
og tilbyder bl.a. en serviceaftale, hvor du:

- har førsteprioritet ved serviceudkald
- sikrer, at dine maskiner holder længere
- rabat på vagtudkald i weekender samt helligdage og udkald efter kl. 16 (fredag efter kl. 14)
- 20 % rabat på reservedele

Læs meget mere om vores serviceaftaler [HER](#)

**KEN** STORKØKKEN®  
god service gør forskellen – før, under, efter

## Pletfri opvask

Opnå det komplette, fejl- og kalkfri, glansfulde opvaskeresultat ved at minimere vandets kalkindhold med et vandbehandlingsanlæg. Selvom servicet faktisk er rent, kan støv eller kalkslør på glas signalere det modsatte.

### Blødgjort vand – for det gode resultat

Ingen kalk i opvaskemaskinen, hvilket forlænger levetiden og giver færre driftsstop. Vær opmærksom på at glas og bestik typisk skal efterpoleres.

### Afkalkningsanlæg – for det bedre resultat

Med en delvis afsaltningsflaske reduceres vandværksvandets salte og mineraler med ca 50%, halvering af saltindholdet giver et opvaskeresultat i høj kvalitet.

### Omvendt osmose – for det bedste resultat

Bruges når du ønsker et pletfrit opvaskeresultat, hvor glas, bestik og porcelæn fremtræder som var det håndpoleret. Alle salte og mineraler, som er den direkte årsag til pletter og striber på servicet, fjernes fra vandværksvandet.

God

Blødgjort vand:  
Saltfilter



Varenr.: 901150 Varenr.: 901144

Bedre

Afkalkningsanlæg:  
Patron



Varenr.: 817020 Varenr.: 901311

Bedst

Totalafsaltet vand:  
Osmose-anlæg




Varenr.: 901252

# UPster tunnelopvaskemaskiner

Kompakt  
og effektiv



[900554](#)



[900550](#)



[900552](#)




Ideel til: Service - Køkkenredskaber

## UPster Til store mængder opvask

- De kompakte dimensioner sikrer maskinen kan opstilles på minimal plads.
- Maskinen har 3 programmer
- Display kan udlæse forbrugsdata, vise loggede hændelser og sikrer dig al driftsinformation.
- Automatisk kurv detektion styrer start og stop af vask/skyl.
- Genbruger varmen fra skyllevandet
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er mærket med blå håndtag
- Åbningshøjde er 508 mm


| Model:                   | KS160                  | KS200                  | KM250                  | KM280                  | KL340                  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Varenr.:                 | <a href="#">900550</a> | <a href="#">900551</a> | <a href="#">900552</a> | <a href="#">900553</a> | <a href="#">900554</a> |
| Op til kurve pr. time    | 80/100/120             | 95/125/150             | 125/150/190            | 140/180/210            | 170/210/250            |
| Åbningshøjde             | 508 mm                 | 508 mm                 | 508 mm                 | 508 mm                 | 508 mm                 |
| Forskyllezone            | -                      | -                      | L600 mm                | L800 mm                | L600 mm                |
| Vaskezone                | L650 mm                | L900 mm                | L800 mm                | L900 mm                | 2 x L600 mm            |
| Slutskyl                 | L650 mm                | L650 mm                | -                      | L650 mm                | L650 mm                |
| Strøm                    | 400 V - 30,9 kW        | 400 V - 30,9 kW        | 400 V - 30,9 kW        | 400 V - 33,1 kW        | 400 V - 39,6 kW        |
| CO <sub>2</sub> pr. kurv | 0,025                  | 0,020                  | 0,016                  | 0,014                  | 0,012                  |

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale

# M-iQ tunnelopvaskemaskiner



Ideal til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

## M-iQ Kan leveres med op til 3 vaskezoner

M-iQ genbruger varme så effektivt at afkast luften er ca. 22° C, ligeledes nedsættes behovet for ventilation kraftigt til 250-350 m<sup>3</sup>/time. Ikke kun damp genbruges. Det geniale filtersystem i en M-iQ sikrer et meget lavt skyllevandsforbrug på ca. halvdelen af traditionel maskine. Som eneste på markedet kan MiQ udstyres med et unikt rystesystem, der i kombination med tørrezoner sikrer helt tørre plastemner.

- Maskinen har 3 programmer, leveres som kurv – eller fingerbåndsmaskine.
- Automatisk rengøringsprogram ved tømning.
- Skidt i vandet pumpes ud af maskinerne kontinuerligt
- Mulighed for forvask og slutskyl i 2 længder (600 og 800 mm)
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er mærket med blåt håndtag
- Åbningshøjde er 465 mm

| Model:                   | KS54 P6                | KS54 P8                | KM54 V6 P6             | KM54 V8 P8             | KM54 V8 N02 P8         |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Varenr.:                 | <a href="#">900200</a> | <a href="#">900201</a> | <a href="#">900203</a> | <a href="#">900204</a> | <a href="#">900205</a> |
| Op til kurve pr. time    | 86/95/128              | 95/105/142             | 117/130/176            | 140/155/209            | 149/165/223            |
| EI                       | 400 V - 33 kW          | 400 V - 33 kW          | 400 V - 33,8 kW        | 400 V - 35,3 kW        | 400 V - 35,3 kW        |
| CO <sub>2</sub> pr. kurv | 0,027                  | 0,024                  | 0,018                  | 0,016                  | 0,015                  |

| Model:                   | KM54 V8 N22 P8         | KM54 V8 N33 P8         | KM54 V8 N44 P8         | KL54 V8 N02 P8         | KL54 V8 N22 P8         |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Varenr.:                 | <a href="#">900206</a> | <a href="#">900207</a> | <a href="#">900208</a> | <a href="#">900209</a> | <a href="#">900210</a> |
| Op til kurve pr. time    | 158/175/236            | 171/190/257            | 180/200/270            | 194/215/290            | 203/225/304            |
| EI                       | 400 V - 35,3 kW        | 400 V - 35,3 kW        | 400 V - 35,3 kW        | 400 V - 41 kW          | 400 V - 41 kW          |
| CO <sub>2</sub> pr. kurv | 0,015                  | 0,014                  | 0,014                  | 0,013                  | 0,012                  |

\*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO<sub>2</sub>



Tegn serviceaftale

**VIDSTE DU:**

Med rette setup kan du bruge 30-50% af vandet 2 gange.  
Kontakt os for at høre mere!

## Optimering af driftsøkonomi

Med et grundigt overblik over service og reparationer får du færre nedbrud og det bliver nemmere at budgettere vedligeholdelse og udskiftning af maskinel. Samtidig vil du vide mere præcist, hvornår maskiner bør udskiftes i forhold til den samlede driftsøkonomi.

**Vi analyserer og hjælper med:**

- Serviceaftaler på dine maskiner, så der opnås længere levetid og bedre overblik over eventuelle udskiftninger.
- Sikring og udførelse af de lovpligtige eftersyn.
- Med KEN serviceinformationssystem (KEN SIS) registrerer vi automatisk maskinparkens serviceudgifter og -udkald. Eneste forudsætning er, at KEN laver service.
- Giver dig nemt overblik for fx budgettering af vedligehold og udskiftning.
- Fuld gennemsigtighed, indsigt af stor værdi og tryghed.

**ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED:**

Med viden om arbejdsmiljø og fokus på de fysiske rammer muliggøres indsatser, der øger trivslen. Det motiverer, tiltrækker og fastholder medarbejderne.

**Hvis du vil vide mere så kontakt:**